Nr.	Stück	Maaße			Benennung der Gegenstände.	Preise in C. M.	
		°	′	″		fl.	kr.
					Steinmetz-Arbeiten.		
					A. An verschiedenen Stiegenstufengattungen.		
1	—	0	1	0	Current-Maaß blauen Gablitzer-Stiegenstufen 6″ hoch, 12″ breit bis 6′ lang à	—	42
2	—	0	1	0	Current-Maaß harten Kaiserstein-Stiegenstufen 6″ hoch, 12″ breit bis 6′ lang mit Rundstab . . . . . à	—	35
3	—	0	1	0	Current-Maaß harten Kaisersteinstufen 6′ bis 8′ lang mit Rundstab . . à	—	48
4	—	0	1	0	Current-Maaß harten Kaiserstein-Spitzstufen zu einer Schneckenstiege 3′ bis 4′ lang und 6″ hoch . . . . . à	1	15
5	—	0	1	0	Current-Maaß harten Kaiserstein-Spitzstufen mit Rundstab und Plattel zu einer freitragenden Stiege 5′ bis 6′ lang ohne Widerkehrung zu einer freitragenden Stiege . . . . . à	1	18
6	—	0	1	0	Current-Maaß harten Kaiserstein-Spitzstufen mit Rundstab und Plattel sammt Anarbeitung der Widerkehrung 5′ bis 6′ lang . . . . . à	1	21
7	—	0	1	0	Current-Maaß Todesser-Marmor-Stiegenstufen 6′ hoch, 12″ breit, 6 bis 7 Schuh lang . . . . . à	2	—
					B. An harten Kaisersteingattungen.		
8	—	0	1	0	Cubik-Maaß Quader auf 5 Seiten bearbeitet . . . . . à	1	36
9	—	0	1	0	Cubik-Maaß Pfeilerstücke und Bogenfänger rein gearbeitet . . . à	1	36
10	—	0	1	0	Cubik-Maaß glatten Pfeiler bis 10 Cubik-Schuh im Inhalte . . . à	1	36
11	—	0	1	0	Cubik-Maaß Brunngrand rein bearbeitet bis 10 Cubik-Schuh im Inhalte . à	1	36
12	—	0	1	0	Cubik-Maaß glatten Streifstein bis 10′ im Inhalte . . . . à	1	36
13	—	0	1	0	Cubik-Maaß rein gearbeiteten Kugelstreifstein . . . . . à	1	42
14	—	0	1	0	Current-Maaß 9 zölligen glatten Thürstein und Sturz . . . . à	—	48
15	—	0	1	0	Current-Maaß $^{12}/_{12}$ zölliges Thorgewand mit eingearbeiteten Gliedern . à	1	45
16	—	0	1	0	Current-Maaß $^{12}/_{12}$ zölligen Thorgewand und Sturz glatter Gattung . à	1	36
17	—	0	1	0	Current-Maaß 6 Zoll weiten und 3 Zoll tiefen Brotrinne . . . . à	1	6
18	—	0	1	0	Current-Maaß 12 zöllig weiten und 9 Zoll tiefen Canalrinne . . . à	2	45
19	—	0	1	0	Current-Maaß 15 Zoll weite und 12 Zoll tiefe Canalrinne . . . à	3	—
20	—	0	1	0	Current-Maaß 18 Zoll weite und 15 Zoll tiefe Canalrinne . . . à	3	50
20½	—	0	1	0	Current-Maaß $^{9}/_{18}$ zölligen Stiegensargen mit Einarbeitung der Stufen . à	—	58
21	—	0	1	0	Quadrat-Maaß 5 zöllige Sockelplatten . . . . . à	—	36
22	—	0	1	0	Quadrat-Maaß 4 zöllige gefälzte Steinplatten . . . . . à	—	36
22½	—	0	1	0	Quadrat-Maaß $^{6}/_{6}$ zöllige Stiegen-Ruheplätze . . . . . à	—	54
					C. Margarethen-Steingattungen.		
23	—	0	1	1	Cubik-Maaß glatten Pfeiler bis 20 Schuh im Inhalte ordinärer Gattung . à	—	50
24	—	0	1	1	Cubik-Maaß Pfeiler und Bogenfänger mit eingearbeiteten Quardernieten . à	—	54
25	—	0	1	1	Cubik-Maaß $^{12}/_{12}$ Thorgewänd und Sturz ohne Glieder . . . . à	—	50
26	—	0	1	1	Cubik-Maaß $^{12}/_{12}$ Thorgewände und Sturz mit eingearbeiteten Gliedern . à	—	56
27	—	0	1	1	Cubik-Maaß verschiedenartig bearbeitetes Gesims und Eckstücke ohne Tragstein à	1	6
28	—	0	1	1	Cubik-Maaß ordinären Margarethenstein zu Tragstein bei 3′ Schuh breiten Gängen à	—	54
29	—	0	1	1	Quadrat-Maaß 3 zöllige Sockelplatten . . . . . à	—	22
30	—	0	1	1	Quadrat-Maaß 4 zöllige Gesimsplatten mit Plattel . . . . . à	—	28
31	—	0	1	1	Quadrat-Maaß 3 zöllige Deckplatten auf Pfeiler mit einer vorstehenden Platten à	—	24
32	—	0	1	1	Quadrat-Maaß 5 zöllige Deckplatten mit Karnieß und 2 Platteln als Pfeilerdeckeln à	—	36
33	—	0	1	1	Quadrat-Maaß 2½ zöllige Deckplatten auf Parapet-Mauern . . . à	—	22
34	—	0	1	1	Current-Maaß $^{9}/_{9}$ zölligen Thür- und Fenstergesimsstein mit eingearbeiteten Gliedern à	—	38
35	—	0	1	1	Current-Maaß $^{9}/_{9}$ zöllige Thür- und Fensterstein ohne Glieder nur mit Falz . à	—	30
36	—	0	1	1	Current-Maaß $^{6}/_{8}$ zöllige Gesimsfohlbank ohne Tragstein . . . . à	—	24
27	—	0	1	1	Current-Maaß $^{6}/_{8}$ zöllige Gesimsfohlbank und Tragstein mit Laub . . à	—	50

Nr.	Stück	Maaße °	′	″	Benennung der Gegenstände.	Preise in C. M. fl.	kr.
38	—	0	1	0	Current-Maaß $^6/_7$ zöllige Thür- und Fenstergewände mit eingearbeiteten Gliedern à	—	26
39	—	0	1	0	Current-Maaß $^6/_7$ zöllige Thür- und Fensterstein ohne Glieder nur mit einem Falz à	—	22
40	—	0	1	0	Current-Maaß $^6/_{15}$ zöllige Fensterverdachung ohne Tragstein . . . à	—	50
40½	—	0	1	0	Current-Maaß $^9/_{18}$ zöllige Stiegensargenstücke mit Einarbeitung der Stufen à	—	54
41	—	0	1	0	Current-Maaß $^6/_{15}$ zöllige Fensterverdachung mit 6 Zoll langen Tragsteinen und 3 Zoll langem Laub . . . . . à	1	6
42	—	0	1	0	Current-Maaß $^8/_{22}$ zölliger Thür- und Fensterverdachung mit Tragstein und Laub à	1	50
43	—	0	1	0	Current-Maaß $^8/_{22}$ zöllige Thür- und Fensterverdachung ohne Tragstein . à	1	9
44	—	0	1	0	Current-Maaß $^6/_{15}$″ Spitzverdachung auf ein 3′ bis 3′ 6″ breites Fenster ohne Tragstein . . . . . à	1	42
45	—	0	1	0	Current-Maaß $^6/_{15}$ zöllige Spitzverdachung 3′ bis 3′ 6′ breites Fenster mit Tragstein und Laub . . . . . à	1	50
46	—	0	1	0	Current-Maaß $^8/_{24}$ zöllige Spitzverdachung auf eine 4′ bis 5″ weite Thür oder Fenster mit 12 Zoll langem Tragstein und Laub . . . . . à	1	58
47	—	0	1	0	Current-Maaß $^8/_{24}$ zölliges breites Fenster oder Thür, die Spitzverdachung auf die Breite 4′ bis 5′ ohne Tragstein . . . . . à	1	48
48	—	0	1	0	Current-Maaß $^{12}/_{24}$ zöllig gerade Thorverdachung ohne Tragstein . . à	1	40
49	—	0	1	0	Current-Maaß $^{12}/_{24}$ zöllig Thorverdachung sammt Bildhauerarbeit in den Gesimsen und darunter stehende 18 zöllige Tragsteine mit Laub . . . à	2	30
					D. Lorether Steingattungen.		
50	—	0	1	0	Current-Maaß $^6/_6$ zöllige Ofen- und Kaminthürstein . . . . . à	—	10
51	—	0	1	0	Current-Maaß $^5/_5$ zöllige Dachfensterstein mit Falz . . . . . à	—	10
52	—	0	1	0	Current-Maaß $^6/_7$ zöllige ordinären glatten Fensterstein . . . . à	—	12
53	—	0	1	0	Current-Maaß $^6/_7$ zöllige ordinären Gesimsfensterstein . . . . à	—	16
					E. An verschiedenen Steinmetzarbeiten.		
54	—	0	1	0	Current-Maaß Kämpfergesims 9″ hoch und 6″ tief von Margarethenstein nach Zeichnung . . . . . à	—	28
55	—	0	1	0	Quadrat-Maaß harten Kaiserstein zu Brunnplatten . . . . . à	—	36
56	—	0	1	0	Quadrat-Maaß harten Kaiserstein zu Balkonplatten bis 20 □ Schuh im Inhalte à	2	12
57	—	0	1	0	Cubik-Maaß Margarethenstein zur Bearbeitung eines dorischen Säulen- oder Lesenen-Kapitols sammt Arbeit . . . . . à	1	30
58	1	—	—	—	Pferdmuschel 18 Zoll breit 12 Zoll tief im Cubik-Maaß 8 Cubik-Schuh . à	12	—
59	1	—	—	—	Barrierestock von Stein $^{13}/_{12}$″ im Durchmesser, 5′ hoch . . . . à	6	30
60	—	—	—	—	1 Pfund Feuerkütt . . . . . à	—	12
61	—	—	—	—	1 Pfund Oehlkütte . . . . . à	—	16
62	—	—	—	—	1 Pfund bairisches Leinöhl . . . . . à	—	12
63	—	—	—	—	1 Stüber Kohlen . . . . . à	—	30
64	—	—	—	—	1 Pfund Gyps . . . . . à	—	2
65	—	—	—	—	1 Gesellentag mit Werkzeugmitbringung . . . . . à	1	12

