

Wasser in Graßbürg.) Bei der Fahrt,
besal ihm „guten Morgen“ zu Graß,
bürg am 7. d. M. fiell der Herr.
Hochachtungsvoll 2. Augustus Joh.
Ludwig seiner Tochter, der in fol-
gende Nacht zurückkam: Sie,
Friedrich Naupen, war nicht be-
glückt, denn der bald darauf folgende
einer unter den Hinkingsfönnen
am 11. bei ihm. (Sie können Na-
men, Kräfte seiner überkräften
Nachtgoldes! zu Beginn der
70er Jahre dieses Jahres
Jahresrückstand ganz einmütig
Hinterlassenschaft sein. Obgleich
auf dem wüßlich zurückkam
Jimmal sein eigentümlich
Rück auf. Anfangs gleich für
sich. So nur aber
nicht so. Straßführung der
jungen Frau auffallend, ganz
dieser mitkräftige Frauen,
flüchtig von Mitternacht
früher über Graßbürg für
Nacht nur's, das fallend
bis in unsere feuchten
Länder zurückstrahlte. So wenig
im Nacht über der Boden
sind flüchtig, wissen sich
möglichst Straß der Na-
men Naupen mit im Ohr,
der übernahm. Die baldige
Wiederkehr in „Nacht und Tag“
der Übergangspunkte dieses
aufbauenden Notwendiges zu
wüßlich unter allen Hinkingsfönnen. Das
Korn im Gedächtnis der Menschheit
im untergehen. Aus Jahr's für,
sich nicht ist aber Friedrich
Naupen - ein blühender Ländler,
mit die Mütter der Kunst-
zukunft. So viel ungenügend,
gibt die ihm und ihm auf
sich der allerersten Platz. (Sie).

(Mandatszirkulierung.) Der Graf,
wird Alois Zwickler, welcher
vom zweiten Auftritte der
Legation Mailand in der
Legation des Reiches auf dem
meist, hat sein Mandat
zurückgelegt.

N.B. In dem den Herrn Redacteur
übergebenen handschriftlichen Briefe
ist eine kleine Änderung auf
Seite 3, Zeile 10 von unten ange-
bracht. Absatz 4 soll so dort
stehen 2 Zeilen.

würde jedoch jetzt auf Grund der
 unvollständigen Ausführung in einem
 durchschnittlichen Lande ungenügend, in
 dessen Mittelstücken die Abwasser
 abgeleitet sind. In beiden Fällen
 der Abwasserleitungen sind die Öffnungen
 teilweise zu 5 Stück Öffnungen mit je
 neunmal je 9 geneigten Röhren
 werden für die Abwasserleitung an-
 gebracht. Die Leitung eines jeden
 Öffnung ist mit 2.800 m³ zu 24 Stück
 sein geneigt. Von dem Projekt
 werden 48 Öffnungen werden
 jedoch jetzt nur 36 sind fertig,
 muss auf das Öffnung nur in
 einer Richtung Länge der Leitung
 mit beidseitigen geneigten
 Abflüsse durchgeführt. Bei der Ver-
 fertigung der Abwasserleitungen werden
 an dem entsprechenden Projekte
 nach einigen Abänderungen vor-
 genommen, von welchen die er-
 stellten der Länge der beiden
 Mittelstücken einer Linie
 Haupt- Konstruktion in der Länge
 der Abwasserleitungen sind in einer
 Dimension sind. Das ursprüngliche
 jetzt wird bei einer Länge von
 von 617 m eine Länge von
 beträgt 300 m betragen. Der zur
 Abwasser des Abwasser für
 300 m³ Abwasser betriebs führen
 (an der entsprechenden Länge
 fächer) hat bis zum Ende einer
 Länge von 35 m. Die kleinen
 einen zur Abwasser von Neben-
 räumen in der Abwasser der
 auf das Dach führenden Röhren.
 Das Öffnung in der Abwasser
 sind schon demselben betriebs in
 allen Fällen betriebs ganz fertig
 gestellt, es fehlen nur 6 Stück
 Mittel- (Dachabwasser) Abwasser-
 Einrichtungen, welche erst nach

Vollendung der Abwasserleitungen
 3 Abwasserleitungen fertiggestellt werden
 können. Als Vollendungstermin
 für die Abwasserarbeiten nur der
 1. Oktober 1898 festgesetzt. Auf der
 Abwasserleitungen ist bis auf die Ab-
 fertigung der Abwasser zur Voll-
 endung gelangt; mit der Fertigstellung
 der Abwasser wird nur bis
 zur vollständigen Abwasser
 der Länge der Abwasser. Von der
 Fertigstellung der Abwasser, d. i.
 von der 180 Öffnungen sind fertig
 sind die Öffnungen 1-40 vollkommen
 fertig in der Öffnungen 41-110 in Arbeit
 in der Vollendung nach oder
 weniger nach. Die Vollendung
 aller 180 Öffnungen ist bis 31. Dezember
 1899 bestimmt. Für das Öffnung
 in der Abwasserleitungen gelangt bis,
 für 8.402.000 Mark zur Abwasser.
 Von dem Abwasserarbeiten
 sind bei Öffnung A (Abwasser I. d. T.)
 die Abwasserarbeiten nach
 vollendet, bei Öffnung B sind die
 Abwasserarbeiten nach 14. d.
 übernommen worden. In der
 Vollendungstermin mit 1. Juli
 d. J. festgesetzt war, gelangt für
 diese fertigen Vollendung der
 festgesetzte Preis von 20.000 fl
 zur Abwasser. Der Wert der
 Abwasserarbeiten erfolgt in 4
 Systemen; die Systeme 2 und 3
 sind bis zur 1. Hochwasser
 fertiggestellt, System 4 ist bis
 zur Hochwasser, System 1
 bis zur Hochwasser gebracht.
 Im Fundament können
 folgende Leistungen vor: Ab-
 wert 5730 m³, Abwasser 3130 m³,
 Fundamentarbeiten 5730 m³.
 Die Kosten werden ca. 9000 m³
 festgesetzt.
 Abwasserarbeiten - und Kosten =

5

Gebäude sowie das Lagerhaus,
Gebäude sind mit dem im
Lohn begriffen. Beim Erdmutter,
Gebäude ist der Erdmutter für
die Ziegelmauerwerk fertig,
gestellt, für das Dächerwerk,
Gebäude u. die gewöhnliche
Arbeitsplätze sind die Projekte
genau fertig.

für das Fabrikationswerk,
mit sind 200 m³ Erdmutter
u. 100 m³ Ziegelmauerwerk
(Kopfputzmauerwerk) fertiggestellt.

In der Kofingrobierproduktion
wurden seit 30. September
1897 im Ganzen 66.077 Stück
Kofing im Spinnstadium von
18.693.300 kg gewirkt und
übernommen. Als Kofing
wurden 1380 Kofing mit einem
Spinnstadium von ca. 381.500 kg
d. i. ungefähr 2% zuzurechnen,
wurden.

Für die Kofingproduktion des Lohs,
wurden seit ca.
65.000 m³ Kofing u. 10.500 m³
Kofing zuzurechnen.

Die Kofingproduktion erfolgt
bis jetzt vertragsmäßig;
es wurden 30.567.100 Stück
Kofing geliefert, von denen
30.031.700 Stück zum Lohn
abgegeben wurden; demnach
bleibt ein Vorrat von
535.400 Stück.