

Asbest-Mannlochdichtung aus gummirtem Gewebe, ohne oder mit Kern per Kilo	fl. 2.40
mit Messingeinlage per Kilo	2.75
gummirt, mit Bleieinlage per Kilo	2.40
Spiralförmige Gummi-Mannlochschnüre , rund, mit oder ohne Hanfeinlage per Kilo	fl. 2.30 bis fl. 3.50
Halbrunde oder viereckige Schnüre sind um 10% theurer.	
Spiralförmige Gummi-Mannlochschnüre mit Messingdrahteinlagen per Kilo fl. 3.— bis fl. 4.50	

Amerikanische Vulkanfieberdichtungen.

Vulkanfieber für Dichtungen, roth, Ersatz für Gummi, Leder, zäh, elastisch, dauerhaft, kaltem wie heissem Wasser, Oelen, Fetten, Säuren widerstehend, nicht dehnbar, zu Pumpenklappen, Dichtungen, Aehsringen für Gefährte aller Art, in Originaltafeln von 1.6 X 1.0 m., 0.5 bis 25 mm. dick, per Kilo	fl. 4.—
Ausschnitte, nur über die ganze Platte — circa 1 m. breit — erhältlich, per Kilo	fl. 5.—
Ventilklappe aus Vulkanfieber. Die Vulkanfieberklappe ist überständig, von höchster Dauerhaftigkeit, perfecter Ventilschluss, vollständig indifferent gegen die stets im Condensationswasser enthaltene Fettsäure und stets gleichbleibend geschmeidig, sie verländert ferner ihren Umfang nicht. Pumpenklappen. Ventilkegel bei Schlammpressen, Filtration, Diffusion, Saturation, Frictions-Conusse für Centrifugen nach vorgeschriebenen Massen. Per Kilo	fl. 9.50
Vulkanfieber-Dichtungsringe für Compressionshähne für Gas- und Wasser-Installation, 3—5 mm. dick, bis zu 3/4" Durchmesser, per Gross fl. 2.25	
1, 1 1/4" Durchmesser per Gross	3.60
bis 1 3/8" " " " "	5.40
" 2" " " "	7.20

Das spezifische Gewicht der Vulkanfieber beträgt circa 1.3. Das Gewicht der Originaltafel beträgt per Millimeter Dicke circa 2 Kilo.

Europäische Vulkanfieber für Verdichtungen in Tafeln von 1 m. Breite, 2 m. Länge und 1/2 bis 16 mm. Stärke, hart oder weich, per Kilo fl. 3.—	
---	--

Dichtungsfilze

für Flanschen, Kolben, Ventile etc.

Grauer Dichtungsfilz , unappretirt, fest gewalkt, 120 cm. lang, 60 cm. breit, 2—5 mm. dick. Preis per Kilo	fl. 2.10
Derselbe von 6—20 mm. Stärke, per Kilo	1.95
Brauner Dichtungsfilz , 120 cm. lang, 60 cm. breit, 2—5 mm. dick, per Kilo	fl. 2.25
Derselbe von 6—20 mm. Stärke, per Kilo	2.10
Weisser Dichtungsfilz , 120 cm. lang, 60 cm. breit, 2—5 mm. dick, per Kilo	fl. 3.—
Derselbe von 6—20 mm. Stärke, per Kilo	2.70
Diese Dichtungsfilze fest appretirt (gesteift) sind per Kilo um fl. —.15 theurer.	
Merinofilz , leicht gewalkt, für Dichtungszwecke, in beliebiger Dimension, per Kilo	fl. 8.—
Derselbe , fest gewalkt, 120 cm. lang, 60 cm. breit, 4—12 mm. stark, per Kilo	fl. 9.50

Pappendeckel

in allen normalen Stärken, per 100 Kilo von . . fl. 13.— bis fl. 21.—