

Fig. XX.
Glockenrock.

Maß-Satz:

Schlußweite . . . 66 cm	Vordere Länge . 100 cm
Hüftenweite . . . 108 „	Seitenlänge . . . 102 „
Rückwärtige Länge 103 „	

- a. Ziehe vom oberen und linken Rande des Papiere je 10 cm entfernt eine senkrechte und wagrechte Linie, der Kreuzungspunkt — a.
- b. Von a nach rechts ein Drittel der Schlußweite mehr 3 cm — b.
- c. Von a abwärts ein Drittel der Schlußweite weniger 3 cm — c. Verbinde b — c punktiert. b — c halbieren, von da 4 cm abwärts messen und durch den Punkt von b — c eine geschweifte Linie ziehen.

- d. Von c 15 cm abwärts — d.
Von b 15 cm rechts messen, und von da eine punktierte Linie zu d ziehen.
- e. Von d wird an der punktierten Linie nach rechts die halbe Hüftenweite mehr 3 cm aufgetragen — e.
Von b durch e wird eine gerade Linie bis an den Rand des Papiere gezogen.
- f. Von c wird die vordere Länge aufgetragen — f.
- g. Von b durch e die rückwärtige Länge auftragen — g.
Von der Mitte der geschweiften b — c-Linie die Seitenlänge auftragen und durch den Punkt von g — f eine gerundete Linie ziehen.

Fig. XXI.
Dreiteiliger Rock.

(Schlepprock.)

Maß-Satz:

Schlußweite . . . 60 cm	Seitenlänge 97 cm
Hüftenweite . . . 104 „	Rückwärtige Länge 97 „
Vordere Länge . 95 „	

Belehrung.

Beim Anlegen eines Rockschnittes ist die Körperhaltung zu beachten, ob die Haltung normal, aufrecht oder vorgebeugt ist. Dieselbe ergibt sich durch den Unterschied zwischen Vorder- und Seitenlänge. 2 cm Unterschied ist normale Haltung und wird e nicht verstellt. Ist mehr als 2 cm Unterschied, zeigt das Maß eine aufrechte Haltung und muß e um die Hälfte des Unterschiedes tiefer gestellt werden. Ist hingegen das Vorderteil länger als das Seitenteil, so zeigt es eine vorgebeugte Haltung und muß e um die Hälfte des fehlenden Maßes höher gestellt werden.

- a. Ziehe vom oberen und linken Rande des Papiere je 10 cm entfernt eine senkrechte und wagrechte Linie, der Kreuzungspunkt — a.
- b. Von a nach rechts die halbe Schlußweite mehr 10 cm — b.
- c. Von a abwärts 10 cm — c.
b — c wird verbunden und die Linie in der Mitte 1 cm abwärts ausgeschweift. Zu beachten ist, ob c höher oder tiefer gestellt wird.
- d. Von c abwärts 15 cm — d.
- e. Von d nach rechts wird die halbe Hüftenweite mehr 1 cm so aufgetragen, daß der Endpunkt ebenfalls 15 cm unter b liegt — e. Ziehe von b durch e eine Linie bis an den unteren Rand des Papiere.
d und e wird um 5 cm aufwärts gestellt und d — e punktiert verbunden.
- f. Von c abwärts die vordere Länge auftragen — f.

- g. Von b durch e die rückwärtige Länge auftragen — g.
Von der Mitte der geschweiften b — c-Linie wird die Seitenlänge aufgetragen und durch den Punkt von g — f eine gerundete Linie gezogen.
- h. Von c nach rechts ein Fünftel der halben Schlußweite — h.
- i. Von f nach rechts das zweifache Maß c — h — i.
- k. Von h 2 cm nach rechts — k. h — k halbieren und den Halbierungspunkt mit i verbinden. Ziehe von h und k geschweifte Linien bis zur punktierten d — e-Linie — l.
- l — e wird in drei Teile geteilt, das erste Drittel von l nach rechts — II.
Von II nach rechts das zweite Drittel — III.
Nun wird das gezeichnete Vorderblatt c — h von der halben Schlußweite abgezogen und der Rest durch 3 geteilt, z. B.

Halbe Schlußweite 30

Gezeichnetes Vorderblatt 6

Rest 24 : 3 = 8 cm ein Drittel.

- l. Von k wird ein Drittel nach rechts aufgetragen — l.
- m. Von b nach links ein Drittel auftragen — m.
- n. l — m halbieren, von da die Hälfte des Drittels nach rechts auftragen — n und
- o. die Hälfte des Drittels nach links — o.
Ziehe von l und o zu II und von m und n zu III geschweifte Linien. Wenn c verstellt wurde, muß l — c verbunden werden.

Will man einen Schlepprock haben, wird die gewünschte Länge von g abwärts aufgetragen, 30 — 40 cm und die Schleppe nach Vorlage eingezeichnet.