- die Seitenlänge aufgetragen und durch diesen Punkt von g-f eine gerundete Linie gezogen.
- h. Von c nach rechts ein Fünftel der halben Schlußweite — h.
- i. Von g nach rechts das zweifache Maß c-h-i.
- k. Von h 2 em nach rechts -k. h-k hälbieren und den Halbierungspunkt mit i verbinden. Ziehe von h und k geschweifte Linien bis zur punktierten d-e-Linie -I.

I-e wird in drei Teile geteilt, das erste Drittel von I nach rechts -II.

Von H nach rechts das zweite Drittel — HI. Nun wird das gezeichnete Vorderblatt c-h von der halben Schlußweite abgezogen und der Rest durch 3 geteilt, z. B.

Halbe Schlußweite 31 cm Gezeichnetes Vorderblatt 6 "

Rest $25:3-8^{1/3}$ cm ein Drittel.

- l. Von k wird ein Drittel nach rechts aufgetragen l.
- m. Von b nach links ein Drittel auftragen m.
- n. l-m halbieren, von da die Hälfte des Drittels nach rechts auftragen -n und
- o. die Hälfte des Drittels nach links o.
 Ziehe von l und o zu II und von m und n zu III geschweifte Linien. Wenn c verstellt wurde, muß l c verbunden werden.
- p. i-g wird in drei Teile geteilt, das eine Drittel von i nach rechts wird mit p bezeichnet.
- p/I. Von p nach rechts 10 cm auftragen -p/I.
- q. Das zweite Drittel wird mit q bezeichnet. Von p wird zu II und von q zu III eine Linie gezogen.
- q/I Von q nach rechts 15 cm q/I. Ziehe von p/I zu II und von q/I zu III gerade Linien. g wird um 20 cm nach rechts gestellt und mit b etwas abweichend von e verbunden.

Fig. XXIV. Wetterkragen.

Maß-Satz:

Halsweite .	 36	cm	Vordere Länge	39	cm
Brusttiefe .			Oberweite	96	1
Halslänge .			Umfangweite	120	**
Armlochtiefe			Rückenbreite	32	.,
Seitenlänge	 . 50		Länge des Kragens	75	90

- a. Ziehe vom oberen und rechten Rande des Papieres je 20 cm entfernt eine senkrechte und wagrechte Linie, den Kreuzungspunkt a.
- b. Von a nach links ein Drittel der halben Halsweite mehr 1 em b.
- c. Von a nach links die halbe Rückenbreite c.
- d. Von a nach links ein Viertel der Oberweite d.
- e. Von a nach links die halbe Oberweite mehr 2 cm
 e.
- Von den Punkten c, d, e ziehe senkrechte Linien. f. Von e nach rechts das Maß a-b mehr 2 cm -f.
- g. Das Maß a-b läßt man bei f nach aufwärts vorstehen, trägt schief abwärts an der e-Linie die Halslänge auf -g.
- h. Von a abwärts 1 cm h. Verbinde b h abwärts geschweift.
- i. Von h abwärts die gewünschte Länge des Kragens -i.
- k. Von e abwärts 5 cm und 1 cm nach links k. Verbinde b k.
- \times Das Maß a-b läßt man bei f nach aufwärts vorstehen, führt das Zentimetermaß schief abwärts, bezeichnet an der d-Linie die Seitenlänge mit \times und wie das Zentimetermaß liegt, zugleich die Armlochtiefe. In der Höhe der Armlochtiefe wird eine punktierte Linie wagrecht nach links und rechts gezogen.

- l. Von der Rückenlinie h-i wird auf der punktierten Linie nach links ein Viertel der Umfangweite weniger 3 cm aufgetragen -l.
 - Ziehe von k-l eine geschweifte, von l abwärts eine gerade Linie. Von b durch l wird die Länge mehr 6 cm aufgetragen und der Punkt mit i verbunden.
- m. Das Maß a-b läßt man bei f nach aufwärts vorstehen, trägt schief abwärts an der e-Linie die Brusttiefe auf und von da g em nach links -m.
- n. Von g aufwärts die vordere Länge auftragen und 1 cm nach links -n.
 - Ziehe von f-n eine links geschweifte, von n durch m bis an den Rand des Papieres eine gerade Linie.
- o. b-k abmessen, das Maß von f nach rechts so auftragen, daß der Endpunkt $4\ cm$ unter der Linie liegt -o. Verbinde f-o.
- p. Von der n m-Linie wird nach rechts auf der punktierten Linie ein Viertel der Umfangweite mehr 3 cm aufgetragen -p.
 - Ziehe von θp eine rechts geschweifte, von p abwärts eine gerade Linie.
 - Von n wird nach abwärts die Länge aufgetragen, ebenso von f durch p mehr 6 cm. Die Punkte werden verbunden.
 - Für die Knopflöcher werden von n und g 5 em links gezeichnet.
 - Von g nach rechts 10 cm, von da 15 cm aufwärts und 15 cm abwärts wird der Schlitz gezeichnet. 5 cm breit. Die Träger werden ebenfalls 5 cm breit und die Länge von der Halsspitze bis zum Schluß genommen.